

# FARMAX R85



Agricultura



Tractor

Radial



**1 (Mayor ángulo y superposición de orejetas en el centro)** Mejor transitabilidad

**2 (Hombro redondeado)** Reducción del daño al suelo y a los cultivos

**3 (Profundidad de la banda de rodadura R1-W)** Mayor vida útil de los neumáticos

**4 (Ángulo inferior en el hombro)** Tracción superior

**5 (Compactación reducida del suelo)** Banda de rodadura más ancha, Mayor volumen interior

## Sizes

| Size      | Rim   |
|-----------|-------|
| 180/85R12 | 4.00E |
| 250/85R20 | W8    |
| 250/85R24 | W8    |
| 250/85R28 | W8    |
| 280/85R20 | W10   |
| 280/85R24 | W10   |
| 280/85R28 | W10   |
| 320/85R20 | W11   |
| 320/85R24 | W11   |
| 320/85R24 | W11   |
| 320/85R28 | W11   |
| 320/85R32 | W11   |
| 320/85R32 | W11   |
| 320/85R32 | W11   |
| 320/85R34 | W11   |
| 320/85R36 | W11   |

|           |       |
|-----------|-------|
| 320/85R38 | W11   |
| 340/85R24 | W12   |
| 340/85R28 | W12   |
| 340/85R36 | W12   |
| 340/85R38 | W12   |
| 340/85R38 | W12   |
| 340/85R38 | W12   |
| 340/85R38 | W12   |
| 380/85R24 | W12   |
| 380/85R28 | W12   |
| 380/85R30 | W12   |
| 380/85R34 | W12   |
| 420/85R24 | W15   |
| 420/85R26 | W15L  |
| 420/85R28 | W15L  |
| 420/85R28 | W15L  |
| 420/85R30 | W15L  |
| 420/85R30 | W15L  |
| 420/85R34 | W15L  |
| 420/85R34 | W15L  |
| 420/85R38 | W15L  |
| 460/85R30 | W15L  |
| 460/85R34 | W15L  |
| 460/85R34 | W15L  |
| 460/85R38 | W15L  |
| 460/85R38 | W15L  |
| 460/85R38 | W15L  |
| 460/85R38 | W15L  |
| 520/85R38 | DW16  |
| 520/85R38 | DW16  |
| 520/85R42 | DW16L |
| 520/85R42 | DW16L |
| 520/85R46 | DW16L |
| 520/85R46 | DW16L |

| Size       | RIM   | Inflated Tire Dimension |             | SLR         | RC           | LI/SS  | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |     |     |
|------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|--------------------|---------------------------|------|------|------|-----|-----|
|            |       |                         |             |             |              |        |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |     |     |
|            |       | SW                      | OD          |             |              |        |                    | Tractor Application       |      |      |      |     |     |
|            |       | mm                      | mm          |             |              |        |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40  | 50  |
|            |       | in                      | in          | in          | in           | in     | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25  | 31  |
| 180/85R 12 | 4.00E | 157<br>6.2              | 630<br>24.8 | 286<br>11.3 | 1884<br>74.2 | 80A8/B | 0.8                | 690                       | 450  | 370  | 350  | 300 | 300 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 12                 | 1520                      | 990  | 810  | 770  | 660 | 660 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 1.0                | 780                       | 510  | 420  | 390  | 340 | 340 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 15                 | 1720                      | 1120 | 930  | 860  | 750 | 750 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 1.3                | 920                       | 600  | 490  | 460  | 400 | 400 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 19                 | 2030                      | 1320 | 1080 | 1010 | 880 | 880 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 1.6                | 1040                      | 680  | 550  | 520  | 450 | 450 |
|            |       |                         |             |             |              |        | 23                 | 2290                      | 1500 | 1210 | 1150 | 990 | 990 |

| Size       | RIM            | Inflated Tire Dimension |             | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                |                         |             |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                | SW                      | OD          |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                | mm                      | mm          |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                | in                      | in          |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 250/85 R20 | W8<br>W7<br>W9 | 250<br>9.8              | 933<br>36.7 | 424<br>16.7 | 2790<br>109.8 | 116D1<br>9A8 | 0.8                | 1520                      | 990  | 810  | 760  | 720    | 690  | 660  |    |    |    |    |
|            |                |                         |             |             |               |              | 12                 | 3350                      | 2180 | 1780 | 1670 | 1590   | 1520 | 1450 |    |    |    |    |
|            |                |                         |             |             |               |              | 1.4                | 2090                      | 1370 | 1120 | 1050 | 1000   | 960  | 910  |    |    |    |    |
|            |                |                         |             |             |               |              | 20                 | 4600                      | 3020 | 2470 | 2310 | 2200   | 2110 | 2000 |    |    |    |    |
|            |                |                         |             |             |               |              | 2.0                | 2580                      | 1680 | 1380 | 1290 | 1230   | 1180 | 1120 |    |    |    |    |
|            |                |                         |             |             |               |              | 29                 | 5680                      | 3700 | 3040 | 2840 | 2710   | 2600 | 2470 |    |    |    |    |
|            |                |                         |             |             |               |              | 2.4                | 2880                      | 1880 | 1540 | 1440 | 1370   | 1310 | 1250 |    |    |    |    |
| 35         | 6340           | 4140                    | 3390        | 3170        | 3020          | 2890         | 2750               |                           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |

| Size       | RIM            | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 250/85 R24 | W8<br>W7<br>W9 | 250<br>9.8              | 1036<br>40.8 | 477<br>18.8 | 3092<br>121.7 | 109D1<br>2A8 | 0.8                | 1590                      | 1040 | 850  | 790  | 760    | 720  | 690  |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 12                 | 3500                      | 2290 | 1870 | 1740 | 1670   | 1590 | 1520 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 1.2                | 2000                      | 1310 | 1070 | 1000 | 950    | 910  | 870  |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 17                 | 4410                      | 2890 | 2360 | 2200 | 2090   | 2000 | 1920 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 1.4                | 2190                      | 1430 | 1170 | 1090 | 1040   | 1000 | 950  |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 20                 | 4820                      | 3150 | 2580 | 2400 | 2290   | 2200 | 2090 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 1.6                | 2370                      | 1550 | 1270 | 1180 | 1130   | 1080 | 1030 |    |    |    |    |
| 23         | 5220           | 3410                    | 2800         | 2600        | 2490          | 2380         | 2270               |                           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |

| Size       | RIM            | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 250/85 R28 | W8<br>W7<br>W9 | 250<br>9.8              | 1137<br>44.8 | 526<br>20.7 | 3401<br>133.9 | 112D1<br>5A8 | 0.8                | 1730                      | 1130 | 920  | 860  | 820    | 790  | 750  |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 12                 | 3810                      | 2490 | 2030 | 1890 | 1810   | 1740 | 1650 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 1.0                | 1960                      | 1280 | 1050 | 980  | 930    | 890  | 850  |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 15                 | 4320                      | 2820 | 2310 | 2160 | 2050   | 1960 | 1870 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 1.3                | 2280                      | 1490 | 1220 | 1140 | 1080   | 1040 | 990  |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 19                 | 5020                      | 3280 | 2690 | 2510 | 2380   | 2290 | 2180 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 1.6                | 2580                      | 1680 | 1380 | 1290 | 1230   | 1180 | 1120 |    |    |    |    |
|            |                |                         |              |             |               |              | 23                 | 5680                      | 3700 | 3040 | 2840 | 2710   | 2600 | 2470 |    |    |    |    |

| Size       | RIM    | Inflated Tire Dimension |          | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|-------------------------|----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |        |                         |          |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |        | SW                      | OD       |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |        | mm                      | mm       |          |            |           |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |        | in                      | in       | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 280/85 R20 | W10 W9 | 285 11.2                | 984 38.7 | 445 17.5 | 2937 115.6 | 112D1 5A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |        |                         |          |          |            |           | 0.8                | 1730                      | 1130 | 920  | 860  | 820  | 790  | 750  |
|            |        |                         |          |          |            |           | 12                 | 3810                      | 2490 | 2030 | 1890 | 1810 | 1740 | 1650 |
|            |        |                         |          |          |            |           | 1.2                | 2190                      | 1430 | 1170 | 1090 | 1040 | 1000 | 950  |
|            |        |                         |          |          |            |           | 17                 | 4820                      | 3150 | 2580 | 2400 | 2290 | 2200 | 2090 |
|            |        |                         |          |          |            |           | 1.4                | 2390                      | 1560 | 1280 | 1200 | 1140 | 1090 | 1040 |
|            |        |                         |          |          |            |           | 20                 | 5260                      | 3440 | 2820 | 2640 | 2510 | 2400 | 2290 |
|            |        |                         |          |          |            |           | 1.6                | 2580                      | 1680 | 1380 | 1290 | 1230 | 1180 | 1120 |
|            |        |                         |          |          |            |           | 23                 | 5680                      | 3700 | 3040 | 2840 | 2710 | 2600 | 2470 |

| Size       | RIM    | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |        |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |        | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |        | mm                      | mm        |          |            |           |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |        | in                      | in        | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 280/85 R24 | W10 W9 | 285 11.2                | 1086 42.8 | 496 19.5 | 3235 127.4 | 115D1 8A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |        |                         |           |          |            |           | 0.8                | 1840                      | 1200 | 980  | 920  | 880  | 840  | 800  |
|            |        |                         |           |          |            |           | 12                 | 4050                      | 2640 | 2160 | 2030 | 1940 | 1850 | 1760 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 1.2                | 2350                      | 1530 | 1250 | 1170 | 1120 | 1070 | 1020 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 17                 | 5180                      | 3370 | 2750 | 2580 | 2470 | 2360 | 2250 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 1.4                | 2580                      | 1680 | 1380 | 1290 | 1230 | 1180 | 1120 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 20                 | 5680                      | 3700 | 3040 | 2840 | 2710 | 2600 | 2470 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 1.6                | 2790                      | 1820 | 1490 | 1400 | 1330 | 1280 | 1215 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 23                 | 6150                      | 4010 | 3280 | 3080 | 2930 | 2820 | 2680 |

| Size       | RIM    | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |        |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |        | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |        | mm                      | mm        |          |            |           |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |        | in                      | in        | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 280/85 R28 | W10 W9 | 285 11.2                | 1187 46.7 | 546 21.5 | 3552 139.8 | 118D2 1A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |        |                         |           |          |            |           | 0.8                | 2020                      | 1320 | 1080 | 1010 | 960  | 920  | 880  |
|            |        |                         |           |          |            |           | 12                 | 4450                      | 2910 | 2380 | 2220 | 2110 | 2030 | 1940 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 1.2                | 2550                      | 1670 | 1370 | 1280 | 1220 | 1170 | 1110 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 17                 | 5620                      | 3680 | 3020 | 2820 | 2690 | 2580 | 2440 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 1.4                | 2810                      | 1830 | 1500 | 1400 | 1340 | 1280 | 1220 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 20                 | 6190                      | 4030 | 3300 | 3080 | 2950 | 2820 | 2690 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 1.6                | 3040                      | 1980 | 1620 | 1520 | 1450 | 1390 | 1320 |
|            |        |                         |           |          |            |           | 23                 | 6700                      | 4360 | 3570 | 3350 | 3190 | 3060 | 2910 |

| Size       | RIM        | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC       | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|------------|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |            |                         |           |          |          |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |            | SW                      | OD        |          |          |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |            | mm                      | mm        |          |          |           |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |            | in                      | in        | in       | in       | in        | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 320/85 R20 | W11 W10 W9 | 320 12.6                | 1052 41.4 | 472 18.6 | 3123 123 | 119D2 2A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |            |                         |           |          |          |           | 0.8                | 2090                      | 1370 | 1120 | 1050 | 1000 | 960  | 910  |
|            |            |                         |           |          |          |           | 12                 | 4600                      | 3020 | 2470 | 2310 | 2200 | 2110 | 2000 |
|            |            |                         |           |          |          |           | 1.2                | 2650                      | 1730 | 1410 | 1320 | 1260 | 1210 | 1150 |
|            |            |                         |           |          |          |           | 17                 | 5840                      | 3810 | 3110 | 2910 | 2780 | 2670 | 2530 |
|            |            |                         |           |          |          |           | 1.4                | 2900                      | 1890 | 1550 | 1450 | 1380 | 1320 | 1260 |
|            |            |                         |           |          |          |           | 20                 | 6390                      | 4160 | 3410 | 3190 | 3040 | 2910 | 2780 |
|            |            |                         |           |          |          |           | 1.6                | 3130                      | 2040 | 1670 | 1560 | 1490 | 1430 | 1360 |
|            |            |                         |           |          |          |           | 23                 | 6890                      | 4490 | 3680 | 3440 | 3280 | 3150 | 3000 |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                  | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 320/85 R24 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1154<br>45.4 | 523<br>20.6 | 3444<br>135.6 | 122D2<br>5A8 | 0.8                | 2300                      | 1500 | 1230 | 1150 | 1100   | 1050 | 1000 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 5070                      | 3300 | 2710 | 2530 | 2420   | 2310 | 2200 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.2                | 2920                      | 1910 | 1560 | 1460 | 1390   | 1330 | 1270 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 17                 | 6430                      | 4210 | 3440 | 3220 | 3060   | 2930 | 2800 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.4                | 3200                      | 2090 | 1710 | 1600 | 1520   | 1460 | 1390 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 20                 | 7050                      | 4600 | 3770 | 3520 | 3350   | 3220 | 3060 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.6                | 3450                      | 2250 | 1850 | 1730 | 1640   | 1580 | 1500 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 23                 | 7600                      | 4960 | 4070 | 3810 | 3610   | 3480 | 3300 |    |    |    |    |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                  | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 320/85 R24 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1154<br>45.4 | 523<br>20.6 | 3444<br>135.6 | 142D4<br>5A8 | 0.8                | 2300                      | 1500 | 1230 | 1150 | 1100   | 1050 | 1000 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 5070                      | 3300 | 2710 | 2530 | 2420   | 2310 | 2200 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 2.2                | 4160                      | 2720 | 2230 | 2080 | 1980   | 1900 | 1810 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 32                 | 9160                      | 5990 | 4910 | 4580 | 4360   | 4190 | 3990 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 3.2                | 5180                      | 3380 | 2770 | 2590 | 2460   | 2360 | 2250 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 46                 | 11410                     | 7440 | 6100 | 5700 | 5420   | 5200 | 4960 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 4.2                | 6100                      | 3980 | 3260 | 3050 | 2900   | 2780 | 2650 |    |    |    |    |
| 61         | 13440            | 8770                    | 7180         | 6720        | 6390          | 6120         | 5840               |                           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                  | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 320/85 R28 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1255<br>49.4 | 574<br>22.6 | 3746<br>147.5 | 124D2<br>7A8 | 0.8                | 2460                      | 1610 | 1320 | 1230 | 1170   | 1120 | 1070 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 5420                      | 3550 | 2910 | 2710 | 2580   | 2470 | 2360 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.0                | 2810                      | 1830 | 1500 | 1400 | 1340   | 1280 | 1220 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 15                 | 6190                      | 4030 | 3300 | 3080 | 2950   | 2820 | 2690 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.3                | 3270                      | 2130 | 1750 | 1630 | 1550   | 1490 | 1420 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 19                 | 7200                      | 4690 | 3850 | 3590 | 3410   | 3280 | 3130 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.6                | 3680                      | 2400 | 1970 | 1840 | 1750   | 1680 | 1600 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 23                 | 8110                      | 5290 | 4340 | 4050 | 3850   | 3700 | 3520 |    |    |    |    |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC          | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                  |                         |              |             |             |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | SW                      | OD           |             |             |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | mm                      | mm           |             |             |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                  | in                      | in           |             |             |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 320/85 R32 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1357<br>53.4 | 625<br>24.6 | 4063<br>160 | 126D2<br>9A8 | 0.8                | 2620                      | 1710 | 1400 | 1310 | 1250   | 1200 | 1140 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 12                 | 5770                      | 3770 | 3080 | 2890 | 2750   | 2640 | 2510 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 1.0                | 2990                      | 1950 | 1600 | 1500 | 1420   | 1370 | 1300 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 15                 | 6590                      | 4300 | 3520 | 3300 | 3130   | 3020 | 2860 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 1.3                | 3470                      | 2270 | 1860 | 1740 | 1650   | 1590 | 1510 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 19                 | 7640                      | 5000 | 4100 | 3830 | 3630   | 3500 | 3330 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 1.6                | 3910                      | 2550 | 2090 | 1960 | 1860   | 1790 | 1700 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 23                 | 8610                      | 5620 | 4600 | 4320 | 4100   | 3940 | 3740 |    |    |    |    |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC          | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                  |                         |              |             |             |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                  | SW                      | OD           |             |             |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                  | mm                      | mm           |             |             |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                  | in                      | in           | in          | in          | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 320/85 R32 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1357<br>53.4 | 625<br>24.6 | 4063<br>160 | 142D4<br>5A8 | 0.8                | 2620                      | 1710 | 1400 | 1310 | 1250 | 1200 | 1140 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 12                 | 5770                      | 3770 | 3080 | 2890 | 2750 | 2640 | 2510 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 2.2                | 4300                      | 2810 | 2300 | 2150 | 2050 | 1960 | 1870 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 32                 | 9470                      | 6190 | 5070 | 4740 | 4520 | 4320 | 4120 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 3.2                | 5360                      | 3500 | 2870 | 2680 | 2550 | 2450 | 2330 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 46                 | 11810                     | 7710 | 6320 | 5900 | 5620 | 5400 | 5130 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 4.0                | 6100                      | 3980 | 3260 | 3050 | 2900 | 2780 | 2650 |
|            |                  |                         |              |             |             |              | 58                 | 13440                     | 8770 | 7180 | 6720 | 6390 | 6120 | 5840 |

| Size         | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC          | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              |                  |                         |              |             |             |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|              |                  | SW                      | OD           |             |             |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|              |                  | mm                      | mm           |             |             |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|              |                  | in                      | in           | in          | in          | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 320/85 R32/3 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1357<br>53.4 | 625<br>24.6 | 4063<br>160 | 145D4<br>8A8 | 0.8                | 2620                      | 1710 | 1400 | 1310 | 1250 | 1200 | 1140 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 12                 | 5770                      | 3770 | 3080 | 2890 | 2750 | 2640 | 2510 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 2.0                | 4210                      | 2750 | 2250 | 2100 | 2000 | 1920 | 1830 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 29                 | 9270                      | 6060 | 4960 | 4630 | 4410 | 4230 | 4030 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 3.0                | 5340                      | 3480 | 2850 | 2670 | 2540 | 2440 | 2320 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 44                 | 11760                     | 7670 | 6280 | 5880 | 5590 | 5370 | 5110 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 4.4                | 6670                      | 4350 | 3570 | 3340 | 3180 | 3050 | 2900 |
|              |                  |                         |              |             |             |              | 64                 | 14690                     | 9580 | 7860 | 7360 | 7000 | 6720 | 6390 |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                  | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 320/85 R34 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1408<br>55.4 | 650<br>25.6 | 4215<br>165.9 | 141D4<br>4A8 | 0.8                | 2480                      | 1620 | 1330 | 1240 | 1180 | 1130 | 1080 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 5460                      | 3570 | 2930 | 2730 | 2600 | 2490 | 2380 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.8                | 3960                      | 2580 | 2120 | 1980 | 1880 | 1810 | 1720 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 26                 | 8720                      | 5680 | 4670 | 4360 | 4140 | 3990 | 3790 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 2.7                | 5010                      | 3270 | 2680 | 2510 | 2390 | 2290 | 2180 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 39                 | 11040                     | 7200 | 5900 | 5530 | 5260 | 5040 | 4800 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 3.6                | 5920                      | 3860 | 3170 | 2960 | 2820 | 2700 | 2575 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 52                 | 13040                     | 8500 | 6980 | 6520 | 6210 | 5950 | 5670 |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                  | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 320/85 R36 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1458<br>57.4 | 675<br>26.6 | 4361<br>171.7 | 128D3<br>1A8 | 0.8                | 2740                      | 1790 | 1460 | 1370 | 1300 | 1250 | 1190 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 6040                      | 3940 | 3220 | 3020 | 2860 | 2750 | 2620 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.0                | 3130                      | 2040 | 1670 | 1560 | 1490 | 1430 | 1360 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 15                 | 6890                      | 4490 | 3680 | 3440 | 3280 | 3150 | 3000 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.3                | 3660                      | 2390 | 1960 | 1830 | 1740 | 1670 | 1590 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 19                 | 8060                      | 5260 | 4320 | 4030 | 3830 | 3680 | 3500 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.6                | 4140                      | 2700 | 2210 | 2070 | 1970 | 1890 | 1800 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 23                 | 9120                      | 5950 | 4870 | 4560 | 4340 | 4160 | 3960 |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                  | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 320/85 R38 | W11<br>W10<br>W9 | 325<br>12.8             | 1509<br>59.4 | 701<br>27.6 | 4518<br>177.9 | 143D4<br>6A8 | 0.8                | 2600                      | 1700 | 1390 | 1300 | 1240   | 1190 | 1130 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 5730                      | 3740 | 3060 | 2860 | 2730   | 2620 | 2490 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.8                | 4160                      | 2720 | 2230 | 2080 | 1980   | 1900 | 1810 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 26                 | 9160                      | 5990 | 4910 | 4580 | 4360   | 4190 | 3990 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 2.6                | 5180                      | 3380 | 2770 | 2590 | 2460   | 2360 | 2250 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 38                 | 11410                     | 7440 | 6100 | 5700 | 5420   | 5200 | 4960 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 3.6                | 6270                      | 4090 | 3350 | 3130 | 2980   | 2860 | 2725 |    |    |    |    |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 52                 | 13810                     | 9010 | 7380 | 6890 | 6560   | 6300 | 6000 |    |    |    |    |

| Size       | RIM     | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|---------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |         |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |         | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |         | mm                      | mm        |          |            |           |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |         | in                      | in        |          |            |           |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 340/85 R24 | W12 W11 | 355 14                  | 1188 46.8 | 542 21.3 | 3528 138.9 | 125D2 8A8 | 0.8                | 2530                      | 1650 | 1350 | 1270 | 1200   | 1160 | 1100 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 12                 | 5570                      | 3630 | 2970 | 2800 | 2640   | 2560 | 2420 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.0                | 2880                      | 1880 | 1540 | 1440 | 1370   | 1310 | 1250 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 15                 | 6340                      | 4140 | 3390 | 3170 | 3020   | 2890 | 2750 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.3                | 3360                      | 2190 | 1800 | 1680 | 1600   | 1530 | 1460 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 19                 | 7400                      | 4820 | 3960 | 3700 | 3520   | 3370 | 3220 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.6                | 3800                      | 2480 | 2030 | 1900 | 1810   | 1730 | 1650 |    |    |    |    |
| 23         | 8370    | 5460                    | 4470      | 4190     | 3990       | 3810      | 3630               |                           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |

| Size       | RIM     | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |        |      |    |    |    |    |
|------------|---------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|--------|------|----|----|----|----|
|            |         |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |        |      |    |    |    |    |
|            |         | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |        |      |    |    |    |    |
|            |         | mm                      | mm        |          |            |           |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10     | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |         | in                      | in        |          |            |           |                    | in                        | in   | in   | in   | psi    | Static | 6    | 12 | 19 | 25 | 31 |
| 340/85 R28 | W12 W11 | 355 14                  | 1289 50.7 | 592 23.3 | 3847 151.5 | 127D3 0A8 | 0.8                | 2690                      | 1760 | 1440 | 1350 | 1280   | 1230   | 1170 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 12                 | 5930                      | 3880 | 3170 | 2970 | 2820   | 2710   | 2580 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.0                | 3060                      | 2000 | 1640 | 1530 | 1460   | 1400   | 1330 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 15                 | 6740                      | 4410 | 3610 | 3370 | 3220   | 3080   | 2930 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.3                | 3570                      | 2330 | 1910 | 1780 | 1700   | 1630   | 1550 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 19                 | 7860                      | 5130 | 4210 | 3920 | 3740   | 3590   | 3410 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.6                | 4030                      | 2630 | 2150 | 2010 | 1920   | 1840   | 1750 |    |    |    |    |
|            |         |                         |           |          |            |           | 23                 | 8880                      | 5790 | 4740 | 4430 | 4230   | 4050   | 3850 |    |    |    |    |

| Size       | RIM        | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |        |      |    |    |    |    |
|------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|--------|------|----|----|----|----|
|            |            |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |        |      |    |    |    |    |
|            |            | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |        |      |    |    |    |    |
|            |            | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10     | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |            | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | in   | psi    | Static | 6    | 12 | 19 | 25 | 31 |
| 340/85 R36 | W12<br>W11 | 355<br>14               | 1492<br>58.7 | 694<br>27.3 | 4453<br>175.3 | 132D3<br>5A8 | 0.8                | 3060                      | 2000 | 1640 | 1530 | 1460   | 1400   | 1330 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 12                 | 6740                      | 4410 | 3610 | 3370 | 3220   | 3080   | 2930 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 1.0                | 3500                      | 2280 | 1870 | 1750 | 1660   | 1600   | 1520 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 15                 | 7710                      | 5020 | 4120 | 3850 | 3660   | 3520   | 3350 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 1.3                | 4070                      | 2660 | 2180 | 2040 | 1940   | 1860   | 1770 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 19                 | 8960                      | 5860 | 4800 | 4490 | 4270   | 4100   | 3900 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 1.6                | 4600                      | 3000 | 2460 | 2300 | 2190   | 2100   | 2000 |    |    |    |    |
|            |            |                         |              |             |               |              | 23                 | 10130                     | 6610 | 5420 | 5070 | 4820   | 4630   | 4410 |    |    |    |    |

| Size       | RIM     | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |         |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |         | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |         | mm                      | mm        |          |            |           |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |         | in                      | in        | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 340/85 R38 | W12 W11 | 355 14                  | 1543 60.7 | 719 28.3 | 4620 181.9 | 133D3 5A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |         |                         |           |          |            |           | 0.8                | 3150                      | 2060 | 1690 | 1580 | 1500 | 1440 | 1370 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 12                 | 6940                      | 4540 | 3720 | 3480 | 3300 | 3170 | 3020 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.0                | 3590                      | 2340 | 1920 | 1710 | 1710 | 1640 | 1560 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 15                 | 7910                      | 5150 | 4230 | 3770 | 3770 | 3610 | 3440 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.3                | 4190                      | 2730 | 2240 | 2090 | 1990 | 1910 | 1820 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 19                 | 9230                      | 6010 | 4930 | 4600 | 4380 | 4210 | 4010 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 1.6                | 4740                      | 3090 | 2530 | 2370 | 2260 | 2160 | 2060 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 23                 | 10440                     | 6810 | 5570 | 5220 | 4980 | 4760 | 4540 |

| Size       | RIM     | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |      |      |      |
|------------|---------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|            |         |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |      |      |      |
|            |         | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |       |      |      |      |      |      |
|            |         | mm                      | mm        |          |            |           |                    | Static                    | 10    | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |         | in                      | in        | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6     | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 340/85 R38 | W12 W11 | 355 14                  | 1543 60.7 | 719 28.3 | 4620 181.9 | 148D5 1A8 |                    |                           |       |      |      |      |      |      |
|            |         |                         |           |          |            |           | 0.8                | 3150                      | 2060  | 1690 | 1580 | 1500 | 1440 | 1370 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 12                 | 6940                      | 4540  | 3720 | 3480 | 3300 | 3170 | 3020 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 2.2                | 5110                      | 3330  | 2730 | 2550 | 2430 | 2330 | 2220 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 32                 | 11260                     | 7330  | 6010 | 5620 | 5350 | 5130 | 4890 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 3.2                | 6350                      | 4140  | 3390 | 3170 | 3020 | 2900 | 2760 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 46                 | 13990                     | 9120  | 7470 | 6980 | 6650 | 6390 | 6080 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 4.0                | 7250                      | 4730  | 3870 | 3620 | 3450 | 3310 | 3150 |
|            |         |                         |           |          |            |           | 58                 | 15970                     | 10420 | 8520 | 7970 | 7600 | 7290 | 6940 |

| Size         | RIM     | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |      |      |      |
|--------------|---------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|              |         |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |      |      |      |
|              |         | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |       |      |      |      |      |      |
|              |         | mm                      | mm        |          |            |           |                    | Static                    | 10    | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|              |         | in                      | in        | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6     | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 340/85 R38/3 | W12 W11 | 355 14                  | 1543 60.7 | 719 28.3 | 4620 181.9 | 151D5 4A8 |                    |                           |       |      |      |      |      |      |
|              |         |                         |           |          |            |           | 0.8                | 3150                      | 2060  | 1690 | 1580 | 1500 | 1440 | 1370 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 12                 | 6940                      | 4540  | 3720 | 3480 | 3300 | 3170 | 3020 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 2.0                | 4950                      | 3230  | 2640 | 2470 | 2350 | 2260 | 2150 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 29                 | 10900                     | 7110  | 5810 | 5440 | 5180 | 4980 | 4740 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 3.0                | 6260                      | 4080  | 3350 | 3130 | 2980 | 2860 | 2720 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 44                 | 13790                     | 8990  | 7380 | 6890 | 6560 | 6300 | 5990 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 4.5                | 7940                      | 5180  | 4240 | 3970 | 3780 | 3620 | 3450 |
|              |         |                         |           |          |            |           | 65                 | 17490                     | 11410 | 9340 | 8740 | 8330 | 7970 | 7600 |

| Size       | RIM         | Inflated Tire Dimension |           | SLR      | RC         | LI/SS     | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |             |                         |           |          |            |           |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |             | SW                      | OD        |          |            |           |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |             | mm                      | mm        |          |            |           |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |             | in                      | in        | in       | in         | in        | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 380/85 R24 | W12 W13 W11 | 385 15.2                | 1260 49.6 | 571 22.5 | 3728 146.8 | 131D3 4A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |             |                         |           |          |            |           | 0.8                | 2990                      | 1950 | 1600 | 1500 | 1420 | 1370 | 1300 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 12                 | 6590                      | 4300 | 3520 | 3300 | 3130 | 3020 | 2860 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 1.0                | 3400                      | 2220 | 1820 | 1700 | 1620 | 1550 | 1480 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 15                 | 7490                      | 4890 | 4010 | 3740 | 3570 | 3410 | 3260 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 1.3                | 3980                      | 2600 | 2130 | 1990 | 1890 | 1820 | 1730 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 19                 | 8770                      | 5730 | 4690 | 4380 | 4160 | 4010 | 3810 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 1.6                | 4490                      | 2930 | 2400 | 2240 | 2140 | 2050 | 1950 |
|            |             |                         |           |          |            |           | 23                 | 9890                      | 6450 | 5290 | 4930 | 4710 | 4520 | 4300 |

| Size       | RIM               | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                   |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                   | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                   | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                   | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 380/85 R28 | W12<br>W13<br>W11 | 390<br>15.4             | 1357<br>53.4 | 620<br>24.4 | 4035<br>158.9 | 133D3<br>6A8 | 0.8                | 3150                      | 2060 | 1690 | 1580 | 1500 | 1440 | 1370 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 12                 | 6940                      | 4540 | 3720 | 3480 | 3300 | 3170 | 3020 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.0                | 3590                      | 2340 | 1920 | 1790 | 1710 | 1640 | 1560 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 15                 | 7910                      | 5150 | 4230 | 3940 | 3770 | 3610 | 3440 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.3                | 4190                      | 2730 | 2240 | 2090 | 1990 | 1910 | 1820 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 19                 | 9230                      | 6010 | 4930 | 4600 | 4380 | 4210 | 4010 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.6                | 4740                      | 3090 | 2530 | 2370 | 2260 | 2160 | 2060 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 23                 | 10440                     | 6810 | 5570 | 5220 | 4980 | 4760 | 4540 |

| Size       | RIM        | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |            |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |            | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |            | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |            | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 380/85 R30 | W12<br>W13 | 385<br>15.2             | 1408<br>55.4 | 646<br>25.4 | 4195<br>165.2 | 135D3<br>8A8 | 0.8                | 3360                      | 2190 | 1800 | 1680 | 1600 | 1530 | 1460 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 12                 | 7400                      | 4820 | 3960 | 3700 | 3520 | 3370 | 3220 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 1.2                | 4260                      | 2780 | 2280 | 2130 | 2030 | 1940 | 1850 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 17                 | 9380                      | 6120 | 5020 | 4690 | 4470 | 4270 | 4070 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 1.4                | 4650                      | 3030 | 2480 | 2320 | 2210 | 2120 | 2020 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 20                 | 10240                     | 6670 | 5460 | 5110 | 4870 | 4670 | 4450 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5010                      | 3270 | 2680 | 2510 | 2390 | 2290 | 2180 |
|            |            |                         |              |             |               |              | 23                 | 11040                     | 7200 | 5900 | 5530 | 5260 | 5040 | 4800 |

| Size       | RIM               | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                   |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                   | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                   | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                   | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 380/85 R34 | W12<br>W13<br>W11 | 385<br>15.2             | 1510<br>59.4 | 697<br>27.4 | 4516<br>177.8 | 137D4<br>0A8 | 0.8                | 3540                      | 2310 | 1890 | 1770 | 1690 | 1620 | 1540 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 12                 | 7800                      | 5090 | 4160 | 3900 | 3720 | 3570 | 3390 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.2                | 4490                      | 2930 | 2400 | 2240 | 2140 | 2050 | 1950 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 17                 | 9890                      | 6450 | 5290 | 4930 | 4710 | 4520 | 4300 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.4                | 4900                      | 3200 | 2620 | 2450 | 2330 | 2240 | 2130 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 20                 | 10790                     | 7050 | 5770 | 5400 | 5130 | 4930 | 4690 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5290                      | 3450 | 2830 | 2650 | 2520 | 2420 | 2300 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 23                 | 11650                     | 7600 | 6230 | 5840 | 5550 | 5330 | 5070 |

| Size       | RIM               | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                   |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                   | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                   | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                   | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R24 | W15<br>W13<br>W14 | 450<br>17.7             | 1324<br>52.1 | 597<br>23.5 | 3931<br>154.8 | 137D4<br>0A8 | 0.8                | 3540                      | 2310 | 1890 | 1770 | 1690 | 1620 | 1540 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 12                 | 7800                      | 5090 | 4160 | 3900 | 3720 | 3570 | 3390 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.2                | 4490                      | 2930 | 2400 | 2240 | 2140 | 2050 | 1950 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 17                 | 9890                      | 6450 | 5290 | 4930 | 4710 | 4520 | 4300 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.4                | 4900                      | 3200 | 2620 | 2450 | 2330 | 2240 | 2130 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 20                 | 10790                     | 7050 | 5770 | 5400 | 5130 | 4930 | 4690 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5290                      | 3450 | 2830 | 2650 | 2520 | 2420 | 2300 |
|            |                   |                         |              |             |               |              | 23                 | 11650                     | 7600 | 6230 | 5840 | 5550 | 5330 | 5070 |

| Size       | RIM                 | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                     |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                     | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R26 | W15L<br>W14L<br>W13 | 438<br>17.2             | 1384<br>54.5 | 627<br>24.7 | 4131<br>162.6 | 138D4<br>1A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 0.8                | 3450                      | 2250 | 1850 | 1730 | 1640 | 1580 | 1500 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 12                 | 7600                      | 4960 | 4070 | 3810 | 3610 | 3480 | 3300 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.0                | 3910                      | 2550 | 2090 | 1960 | 1860 | 1790 | 1700 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 15                 | 8610                      | 5620 | 4600 | 4320 | 4100 | 3940 | 3740 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.2                | 4580                      | 2990 | 2450 | 2290 | 2180 | 2090 | 1990 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 17                 | 10090                     | 6590 | 5400 | 5040 | 4800 | 4600 | 4380 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5430                      | 3540 | 2900 | 2710 | 2580 | 2480 | 2360 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 23                 | 11960                     | 7800 | 6390 | 5970 | 5680 | 5460 | 5200 |

| Size       | RIM                 | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                     |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                     | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R28 | W15L<br>W14L<br>W13 | 450<br>17.7             | 1425<br>56.1 | 648<br>25.5 | 4253<br>167.4 | 139D4<br>2A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 0.8                | 3700                      | 2420 | 1980 | 1850 | 1760 | 1690 | 1610 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 12                 | 8150                      | 5330 | 4360 | 4070 | 3880 | 3720 | 3550 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.0                | 4230                      | 2760 | 2260 | 2120 | 2010 | 1930 | 1840 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 15                 | 9320                      | 6080 | 4980 | 4670 | 4430 | 4250 | 4050 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.3                | 4950                      | 3230 | 2640 | 2470 | 2350 | 2260 | 2150 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 19                 | 10900                     | 7110 | 5810 | 5440 | 5180 | 4980 | 4740 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5590                      | 3650 | 2990 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 23                 | 12310                     | 8040 | 6590 | 6150 | 5860 | 5620 | 5350 |

| Size       | RIM                 | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | PR           | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                     |                         |              |             |               |              |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | SW                      | OD           |             |               |              |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | mm                      | mm           |             |               |              |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                     | in                      | in           | in          | in            | in           | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R28 | W15L<br>W14L<br>W13 | 450<br>17.7             | 1425<br>56.1 | 648<br>25.5 | 4253<br>167.4 | 12PR<br>12PR | 139D<br>42A8 |                    |                           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 0.8                | 3700                      | 2420 | 1980 | 1850 | 1760 | 1690 | 1610 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 12                 | 8150                      | 5330 | 4360 | 4070 | 3880 | 3720 | 3550 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 1.0                | 4230                      | 2760 | 2260 | 2120 | 2010 | 1930 | 1840 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 15                 | 9320                      | 6080 | 4980 | 4670 | 4430 | 4250 | 4050 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 1.3                | 4950                      | 3230 | 2640 | 2470 | 2350 | 2260 | 2150 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 19                 | 10900                     | 7110 | 5810 | 5440 | 5180 | 4980 | 4740 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 1.6                | 5590                      | 3650 | 2990 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 |
|            |                     |                         |              |             |               |              |              | 23                 | 12310                     | 8040 | 6590 | 6150 | 5860 | 5620 | 5350 |

| Size       | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|            |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |      |      |      |
|            |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |      |      |      |      |      |
|            |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10    | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                      | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R30 | W15L<br>W13L<br>W14L | 450<br>17.7             | 1476<br>58.1 | 673<br>26.5 | 4405<br>173.4 | 147D5<br>0A8 |                    |                           |       |      |      |      |      |      |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 0.8                | 3840                      | 2510  | 2050 | 1920 | 1830 | 1750 | 1670 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 8460                      | 5530  | 4520 | 4230 | 4030 | 3850 | 3680 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5750                      | 3750  | 3080 | 2880 | 2740 | 2630 | 2500 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 23                 | 12670                     | 8260  | 6780 | 6340 | 6040 | 5790 | 5510 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 2.0                | 6560                      | 4280  | 3510 | 3280 | 3120 | 2990 | 2850 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 29                 | 14450                     | 9430  | 7730 | 7220 | 6870 | 6590 | 6280 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 2.4                | 7070                      | 4610  | 3780 | 3540 | 3370 | 3230 | 3075 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 35                 | 15570                     | 10150 | 8330 | 7800 | 7420 | 7110 | 6770 |

| Size       | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                      | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R30 | W15L<br>W13L<br>W14L | 450<br>17.7             | 1476<br>58.1 | 673<br>26.5 | 4405<br>173.4 | 140D4<br>3A8 | 0.8                | 3840                      | 2510 | 2050 | 1920 | 1830 | 1750 | 1670 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 8460                      | 5530 | 4520 | 4230 | 4030 | 3850 | 3680 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.0                | 4370                      | 2850 | 2340 | 2190 | 2080 | 2000 | 1900 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 15                 | 9630                      | 6280 | 5150 | 4820 | 4580 | 4410 | 4190 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.3                | 5080                      | 3320 | 2720 | 2540 | 2420 | 2320 | 2210 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 19                 | 11190                     | 7310 | 5990 | 5590 | 5330 | 5110 | 4870 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.6                | 5750                      | 3750 | 3080 | 2880 | 2740 | 2630 | 2500 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 23                 | 12670                     | 8260 | 6780 | 6340 | 6040 | 5790 | 5510 |

| Size       | RIM                 | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                     |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                     | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R34 | W15L<br>W14L<br>W13 | 450<br>17.7             | 1578<br>62.1 | 725<br>28.5 | 4705<br>185.2 | 142D4<br>5A8 | 0.8                | 3910                      | 2550 | 2090 | 1960 | 1860 | 1790 | 1700 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 12                 | 8610                      | 5620 | 4600 | 4320 | 4100 | 3940 | 3740 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.2                | 5010                      | 3270 | 2680 | 2510 | 2390 | 2290 | 2180 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 17                 | 11040                     | 7200 | 5900 | 5530 | 5260 | 5040 | 4800 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.4                | 5590                      | 3650 | 2990 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 20                 | 12310                     | 8040 | 6590 | 6150 | 5860 | 5620 | 5350 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.6                | 6100                      | 3980 | 3260 | 3050 | 2900 | 2780 | 2650 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 23                 | 13440                     | 8770 | 7180 | 6720 | 6390 | 6120 | 5840 |

| Size       | RIM                 | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|            |                     |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |      |      |      |
|            |                     | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |      |      |      |      |      |
|            |                     | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10    | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                     | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R34 | W15L<br>W14L<br>W13 | 450<br>17.7             | 1578<br>62.1 | 725<br>28.5 | 4705<br>185.2 | 147D5<br>0A8 | 0.8                | 3910                      | 2550  | 2090 | 1960 | 1860 | 1790 | 1700 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 12                 | 8610                      | 5620  | 4600 | 4320 | 4100 | 3940 | 3740 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.4                | 5590                      | 3650  | 2990 | 2790 | 2660 | 2550 | 2430 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 20                 | 12310                     | 8040  | 6590 | 6150 | 5860 | 5620 | 5350 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 2.0                | 6670                      | 4350  | 3570 | 3340 | 3180 | 3050 | 2900 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 29                 | 14690                     | 9580  | 7860 | 7360 | 7000 | 6720 | 6390 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 2.4                | 7070                      | 4610  | 3780 | 3540 | 3370 | 3230 | 3075 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 35                 | 15570                     | 10150 | 8330 | 7800 | 7420 | 7110 | 6770 |

| Size       | RIM                 | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |      |      |      |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            |                     |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |      |      |      |
|            |                     | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                     | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6    | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 420/85 R38 | W15L<br>W14L<br>W13 | 450<br>17.7             | 1680<br>66.1 | 775<br>30.5 | 5026<br>197.9 | 144D4<br>7A8 | 0.8                | 4300                      | 2810 | 2300 | 2150 | 2050 | 1960 | 1870 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 12                 | 9470                      | 6190 | 5070 | 4740 | 4520 | 4320 | 4120 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.0                | 4900                      | 3200 | 2620 | 2450 | 2330 | 2240 | 2130 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 15                 | 10790                     | 7050 | 5770 | 5400 | 5130 | 4930 | 4690 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.3                | 5700                      | 3720 | 3050 | 2850 | 2720 | 2600 | 2480 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 19                 | 12560                     | 8190 | 6720 | 6280 | 5990 | 5730 | 5460 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 1.6                | 6440                      | 4200 | 3440 | 3220 | 3070 | 2940 | 2800 |
|            |                     |                         |              |             |               |              | 23                 | 14190                     | 9250 | 7580 | 7090 | 6760 | 6480 | 6170 |

| Size       | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |      |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm   | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                      | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in   | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 460/85 R30 | W15L<br>W16L<br>W14L | 480<br>18.9             | 1544<br>60.8 | 701<br>27.6 | 4584<br>180.5 | 145D4<br>8A8 | 0.8                | 4440                      | 2900 | 2370 | 2220 | 2110   | 2030 | 1930 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 9780                      | 6390 | 5220 | 4890 | 4650   | 4470 | 4250 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.2                | 5640                      | 3680 | 3010 | 2820 | 2680   | 2570 | 2450 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 17                 | 12420                     | 8110 | 6630 | 6210 | 5900   | 5660 | 5400 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.4                | 6160                      | 4020 | 3300 | 3080 | 2930   | 2810 | 2680 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 20                 | 13570                     | 8850 | 7270 | 6780 | 6450   | 6190 | 5900 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.6                | 6670                      | 4350 | 3570 | 3340 | 3180   | 3050 | 2900 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 23                 | 14690                     | 9580 | 7860 | 7360 | 7000   | 6720 | 6390 |    |    |    |    |

| Size       | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|--------|------|------|----|----|----|----|
|            |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |      |      |        |      |      |    |    |    |    |
|            |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm    | mm   | bar  | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|            |                      | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in    | in   | psi  | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 460/85 R34 | W15L<br>W16L<br>W14L | 480<br>18.9             | 1646<br>64.8 | 752<br>29.6 | 4895<br>192.7 | 147D5<br>0A8 | 0.8                | 4720                      | 3080  | 2520 | 2360 | 2240   | 2150 | 2050 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 10400                     | 6780  | 5550 | 5200 | 4930   | 4740 | 4520 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.2                | 5980                      | 3900  | 3200 | 2990 | 2850   | 2730 | 2600 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 17                 | 13170                     | 8590  | 7050 | 6590 | 6280   | 6010 | 5730 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.4                | 6530                      | 4260  | 3490 | 3270 | 3110   | 2980 | 2840 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 20                 | 14380                     | 9380  | 7690 | 7200 | 6850   | 6560 | 6260 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.6                | 7070                      | 4610  | 3780 | 3540 | 3370   | 3230 | 3075 |    |    |    |    |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 23                 | 15570                     | 10150 | 8330 | 7800 | 7420   | 7110 | 6770 |    |    |    |    |

| Size          | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |       |        |      |      |    |    |    |    |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|--------|------|------|----|----|----|----|
|               |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |       |        |      |      |    |    |    |    |
|               |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |       |       |        |      |      |    |    |    |    |
|               |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm    | mm    | bar   | Static | 10   | 20   | 30 | 40 | 50 | 65 |
|               |                      | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in    | in    | psi   | Static | 6    | 12   | 19 | 25 | 31 | 40 |
| 460/85<br>R34 | W15L<br>W16L<br>W14L | 480<br>18.9             | 1646<br>64.8 | 752<br>29.6 | 4895<br>192.7 | 157D6<br>0A8 | 0.8                | 4720                      | 3080  | 2520  | 2360  | 2240   | 2150 | 2050 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 10400                     | 6780  | 5550  | 5200  | 4930   | 4740 | 4520 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 2.2                | 7910                      | 5160  | 4230  | 3960  | 3770   | 3610 | 3440 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 32                 | 17420                     | 11370 | 9320  | 8720  | 8300   | 7950 | 7580 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 2.8                | 9110                      | 5940  | 4870  | 4550  | 4340   | 4160 | 3960 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 41                 | 20070                     | 13080 | 10730 | 10020 | 9560   | 9160 | 8720 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 3.0                | 9490                      | 6190  | 5070  | 4740  | 4520   | 4330 | 4125 |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 44                 | 20900                     | 13630 | 11170 | 10440 | 9960   | 9540 | 9090 |    |    |    |    |

| Size          | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |      |        |        |    |    |    |    |    |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|--------|--------|----|----|----|----|----|
|               |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |      |        |        |    |    |    |    |    |
|               |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |      |      |      |        |        |    |    |    |    |    |
|               |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | mm                        | mm    | mm   | mm   | mm   | Static | 10     | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
|               |                      | in                      | in           |             |               |              |                    | in                        | in    | in   | in   | in   | psi    | Static | 6  | 12 | 19 | 25 | 31 |
| 460/85<br>R38 | W15L<br>W16L<br>W14L | 480<br>18.9             | 1747<br>68.8 | 796<br>31.3 | 5214<br>205.3 | 149D5<br>2A8 | 0.8                | 4990                      | 3260  | 2670 | 2500 | 2380 | 2280   | 2170   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 10990                     | 7180  | 5880 | 5510 | 5240 | 5020   | 4780   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 1.2                | 6330                      | 4130  | 3380 | 3160 | 3010 | 2890   | 2750   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 17                 | 13940                     | 9100  | 7440 | 6960 | 6630 | 6370   | 6060   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 1.4                | 6920                      | 4520  | 3700 | 3460 | 3300 | 3160   | 3010   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 20                 | 15240                     | 9960  | 8150 | 7620 | 7270 | 6960   | 6630   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 1.6                | 7480                      | 4880  | 4000 | 3740 | 3560 | 3410   | 3250   |    |    |    |    |    |
|               |                      |                         |              |             |               |              | 23                 | 16480                     | 10750 | 8810 | 8240 | 7840 | 7510   | 7160   |    |    |    |    |    |

| Size       | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|            |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |      |      |      |      |      |
|            |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |      |      |      |      |      |
|            |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10    | 20   | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                      | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12   | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 460/85 R38 | W15L<br>W16L<br>W14L | 480<br>18.9             | 1747<br>68.8 | 796<br>31.3 | 5214<br>205.3 | 153D5<br>6A8 | 0.8                | 4990                      | 3260  | 2670 | 2500 | 2380 | 2280 | 2170 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 10990                     | 7180  | 5880 | 5510 | 5240 | 5020 | 4780 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.2                | 6330                      | 4130  | 3380 | 3160 | 3010 | 2890 | 2750 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 17                 | 13940                     | 9100  | 7440 | 6960 | 6630 | 6370 | 6060 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 1.6                | 7480                      | 4880  | 4000 | 3740 | 3560 | 3410 | 3250 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 23                 | 16480                     | 10750 | 8810 | 8240 | 7840 | 7510 | 7160 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 2.4                | 8400                      | 5480  | 4490 | 4200 | 4000 | 3830 | 3650 |
|            |                      |                         |              |             |               |              | 35                 | 18500                     | 12070 | 9890 | 9250 | 8810 | 8440 | 8040 |

| Size         | RIM                  | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |       |       |       |       |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              |                      |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |       |       |       |       |
|              |                      | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |       |       |       |       |       |
|              |                      | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 65    |
|              |                      | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19    | 25    | 31    | 40    |
| 460/85 R38/3 | W15L<br>W16L<br>W14L | 480<br>18.9             | 1747<br>68.8 | 796<br>31.3 | 5214<br>205.3 | 167D7<br>0A8 | 0.8                | 4990                      | 3260  | 2670  | 2500  | 2380  | 2280  | 2170  |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 12                 | 10990                     | 7180  | 5880  | 5510  | 5240  | 5020  | 4780  |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 2.8                | 9640                      | 6290  | 5150  | 4820  | 4590  | 4400  | 4190  |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 41                 | 21230                     | 13850 | 11340 | 10620 | 10110 | 9690  | 9230  |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 3.6                | 11160                     | 7280  | 5970  | 5580  | 5310  | 5090  | 4850  |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 52                 | 24580                     | 16040 | 13150 | 12290 | 11700 | 11210 | 10680 |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 4.4                | 12540                     | 8180  | 6700  | 6270  | 5970  | 5720  | 5450  |
|              |                      |                         |              |             |               |              | 64                 | 27620                     | 18020 | 14760 | 13810 | 13150 | 12600 | 12000 |

| Size       | RIM               | Inflated Tire Dimension |            | SLR         | RC          | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |      |      |      |      |
|------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
|            |                   |                         |            |             |             |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |      |      |      |      |
|            |                   | SW                      | OD         |             |             |              |                    | Tractor Application       |       |       |      |      |      |      |
|            |                   | mm                      | mm         |             |             |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                   | in                      | in         | in          | in          | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 520/85 R38 | DW16<br>DW18<br>L | 530<br>20.9             | 1855<br>73 | 847<br>33.3 | 5513<br>217 | 155D5<br>8A8 | 0.8                | 5930                      | 3870  | 3170  | 2970 | 2830 | 2710 | 2580 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 12                 | 13060                     | 8520  | 6980  | 6540 | 6230 | 5970 | 5680 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 1.0                | 6760                      | 4410  | 3620  | 3380 | 3220 | 3090 | 2940 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 15                 | 14890                     | 9710  | 7970  | 7440 | 7090 | 6810 | 6480 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 1.4                | 8230                      | 5370  | 4400  | 4120 | 3920 | 3760 | 3580 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 20                 | 18130                     | 11830 | 9690  | 9070 | 8630 | 8280 | 7890 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 1.6                | 8910                      | 5810  | 4770  | 4460 | 4240 | 4070 | 3875 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 23                 | 19630                     | 12800 | 10510 | 9820 | 9340 | 8960 | 8540 |

| Size       | RIM               | Inflated Tire Dimension |            | SLR         | RC          | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                   |                         |            |             |             |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |       |       |       |       |
|            |                   | SW                      | OD         |             |             |              |                    | Tractor Application       |       |       |       |       |       |       |
|            |                   | mm                      | mm         |             |             |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 65    |
|            |                   | in                      | in         | in          | in          | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19    | 25    | 31    | 40    |
| 520/85 R38 | DW16<br>DW18<br>L | 530<br>20.9             | 1855<br>73 | 847<br>33.3 | 5513<br>217 | 169D7<br>2A8 | 0.8                | 5930                      | 3870  | 3170  | 2970  | 2830  | 2710  | 2580  |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 12                 | 13060                     | 8520  | 6980  | 6540  | 6230  | 5970  | 5680  |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 1.8                | 8880                      | 5790  | 4750  | 4440  | 4230  | 4050  | 3860  |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 26                 | 19560                     | 12750 | 10460 | 9780  | 9320  | 8920  | 8500  |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 2.6                | 11020                     | 7190  | 5890  | 5510  | 5250  | 5030  | 4790  |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 38                 | 24270                     | 15840 | 12970 | 12140 | 11560 | 11080 | 10550 |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 3.6                | 13340                     | 8700  | 7130  | 6670  | 6350  | 6090  | 5800  |
|            |                   |                         |            |             |             |              | 52                 | 29380                     | 19160 | 15700 | 14690 | 13990 | 13410 | 12780 |

| Size       | RIM                        | Inflated Tire Dimension |              | SLR       | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |       |      |      |      |
|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
|            |                            |                         |              |           |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |       |      |      |      |
|            |                            | SW                      | OD           |           |               |              |                    | Tractor Application       |       |       |       |      |      |      |
|            |                            | mm                      | mm           |           |               |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30    | 40   | 50   | 65   |
|            |                            | in                      | in           | in        | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19    | 25   | 31   | 40   |
| 520/85 R42 | DW16 L<br>DW15 L<br>DW18 L | 530<br>20.9             | 1951<br>76.8 | 888<br>35 | 5823<br>229.3 | 157D6<br>0A8 |                    |                           |       |       |       |      |      |      |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 0.8                | 6330                      | 4130  | 3380  | 3160  | 3010 | 2890 | 2750 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 12                 | 13940                     | 9100  | 7440  | 6960  | 6630 | 6370 | 6060 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 1.0                | 7200                      | 4700  | 3850  | 3600  | 3430 | 3290 | 3130 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 15                 | 15860                     | 10350 | 8480  | 7930  | 7560 | 7250 | 6890 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 1.3                | 8400                      | 5480  | 4490  | 4200  | 4000 | 3830 | 3650 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 19                 | 18500                     | 12070 | 9890  | 9250  | 8810 | 8440 | 8040 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 1.6                | 9490                      | 6190  | 5070  | 4740  | 4520 | 4330 | 4125 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 23                 | 20900                     | 13630 | 11170 | 10440 | 9960 | 9540 | 9090 |

| Size       | RIM                        | Inflated Tire Dimension |              | SLR       | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |       |       |       |       |
|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                            |                         |              |           |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |       |       |       |       |
|            |                            | SW                      | OD           |           |               |              |                    | Tractor Application       |       |       |       |       |       |       |
|            |                            | mm                      | mm           |           |               |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 65    |
|            |                            | in                      | in           | in        | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19    | 25    | 31    | 40    |
| 520/85 R42 | DW16 L<br>DW15 L<br>DW18 L | 530<br>20.9             | 1951<br>76.8 | 889<br>35 | 5823<br>229.3 | 169D7<br>2A8 |                    |                           |       |       |       |       |       |       |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 0.8                | 6330                      | 4130  | 3380  | 3160  | 3010  | 2890  | 2750  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 12                 | 13940                     | 9100  | 7440  | 6960  | 6630  | 6370  | 6060  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 1.0                | 6510                      | 4250  | 3480  | 3250  | 3100  | 2970  | 2830  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 15                 | 14340                     | 9360  | 7670  | 7160  | 6830  | 6540  | 6230  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 2.0                | 9780                      | 6380  | 5230  | 4890  | 4650  | 4460  | 4250  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 29                 | 21540                     | 14050 | 11520 | 10770 | 10240 | 9820  | 9360  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 2.8                | 11910                     | 7770  | 6370  | 5960  | 5670  | 5440  | 5180  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 41                 | 26230                     | 17110 | 14030 | 13130 | 12490 | 11980 | 11410 |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 3.4                | 13340                     | 8700  | 7130  | 6670  | 6350  | 6090  | 5800  |
|            |                            |                         |              |           |               |              | 49                 | 29380                     | 19160 | 15700 | 14690 | 13990 | 13410 | 12780 |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |       |       |       |       |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |       |       |       |       |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |       |       |       |       |       |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 65    |
|            |                  | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19    | 25    | 31    | 40    |
| 520/85 R46 | DW16 L<br>DW18 L | 530<br>20.9             | 2052<br>80.8 | 938<br>36.9 | 6124<br>241.1 | 174D7<br>7A8 |                    |                           |       |       |       |       |       |       |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 0.8                | 6510                      | 4250  | 3480  | 3250  | 3100  | 2970  | 2830  |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 14340                     | 9360  | 7670  | 7160  | 6830  | 6540  | 6230  |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 2.2                | 10860                     | 7080  | 5810  | 5430  | 5170  | 4960  | 4720  |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 32                 | 23920                     | 15590 | 12800 | 11960 | 11390 | 10930 | 10400 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 3.2                | 13520                     | 8820  | 7230  | 6760  | 6440  | 6170  | 5880  |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 46                 | 29780                     | 19430 | 15930 | 14890 | 14190 | 13590 | 12950 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 4.0                | 15410                     | 10050 | 8240  | 7710  | 7340  | 7040  | 6700  |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 58                 | 33940                     | 22140 | 18150 | 16980 | 16170 | 15510 | 14760 |

| Size       | RIM              | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS        | Inflation Pressure | Recommended load,kg (lbs) |       |       |      |      |      |      |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
|            |                  |                         |              |             |               |              |                    | Speed,km/h(mph)           |       |       |      |      |      |      |
|            |                  | SW                      | OD           |             |               |              |                    | Tractor Application       |       |       |      |      |      |      |
|            |                  | mm                      | mm           |             |               |              |                    | Static                    | 10    | 20    | 30   | 40   | 50   | 65   |
|            |                  | in                      | in           | in          | in            | in           | bar                | Static                    | 6     | 12    | 19   | 25   | 31   | 40   |
| 520/85 R46 | DW16 L<br>DW18 L | 530<br>20.9             | 2052<br>80.8 | 938<br>36.9 | 6124<br>241.1 | 158D6<br>1A8 |                    |                           |       |       |      |      |      |      |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 0.8                | 6510                      | 4250  | 3480  | 3250 | 3100 | 2970 | 2830 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 12                 | 14340                     | 9360  | 7670  | 7160 | 6830 | 6540 | 6230 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.0                | 7430                      | 4850  | 3970  | 3710 | 3540 | 3390 | 3230 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 15                 | 16370                     | 10680 | 8740  | 8170 | 7800 | 7470 | 7110 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 1.3                | 8650                      | 5640  | 4620  | 4320 | 4120 | 3950 | 3760 |
|            |                  |                         |              |             |               |              | 19                 | 19050                     | 12420 | 10180 | 9520 | 9070 | 8700 | 8280 |

|  |  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |       |       |      |      |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 9780  | 6380  | 5230  | 4890  | 4650  | 4460 | 4250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23  | 21540 | 14050 | 11520 | 10770 | 10240 | 9820 | 9360 |