

FLOATMAX CARGO XL



Agricultura



Remolque

Radial



1 (Tacos robustos y no direccionales) Alta tracción

2 (Bloques centrales robustos)
Minimiza el ruido y proporciona mejor confort de conducción en superficies duras

3 (Construcción con cinturón de acero) Protección contra pinchazos y residuos. Corona estable para una distribución uniforme de la presión

4 (Ancho plano de la corona) Mayor huella que resulta en mejor flotación

5 (Hombro redondeado) Menos daño al suelo y cultivos

Sizes

Size	Rim
28LR26	DW25
620/75R26	DW20B
800/60R32	DW27B
VF900/65R32	DW30B

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	25	40	50	65
		in	in	in	in	in	bar	Static	6	16	25	31	40
28LR26	DW25	715 28.1	1560 61.4	699 27.5	4607 181.4	176D ⊕/⊙	0.8	5750	4500	3950	3400	3030	2500
							12	12670	9910	8700	7490	6670	5510
							1.6	8910	6980	6120	5270	4690	3875
							23	19630	15370	13480	11610	10330	8540
							2.4	10060	7880	6910	5950	5290	4375
							35	22160	17360	15220	13110	11650	9640
							2.0	11850	9270	8140	7000	6230	5150
							29	26100	20420	17930	15420	13720	11340
							3.0	13800	10800	9480	8160	7260	6000
							44	30400	23790	20880	17970	15990	13220
							3.6	16330	12780	11220	9660	8590	7100
							52	35970	28150	24710	21280	18920	15640

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)					
								Speed,km/h(mph)					
		SW	OD					Mixed Application					
		mm	mm					Static	10	25	40	50	65
		in	in	in	in	in	bar	Static	6	16	25	31	40
620/75R 26	DW20B	625 24.6	1590 62.6	711 28	4695 184.8	176D ⊕/⊙	0.8	5150	4030	3540	3050	2710	2240
							12	11340	8880	7800	6720	5970	4930
							1.2	6670	5220	4580	3940	3510	2900
							17	14690	11500	10090	8680	7730	6390
							1.6	8170	6390	5610	4830	4300	3550
							23	18000	14070	12360	10640	9470	7820
							2.0	9490	7430	6520	5610	4990	4125
							29	20900	16370	14360	12360	10990	9090
							3.0	12880	10080	8850	7620	6780	5600
							44	28370	22200	19490	16780	14930	12330
							4.0	16330	12780	11220	9660	8590	7100
							58	35970	28150	24710	21280	18920	15640

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)										
								Speed,km/h(mph)										
		SW	OD					Mixed Application										
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
		in	in					in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
800/60 R32	DW27 B	800 31.5	1800 70.9	807 31.8	5429 213.7	185D ⊕/⊙	0.8	6120	4920	4560	4230	3870	3510	3000				
							12	13480	10840	10040	9320	8520	7730	6610				
							1.6	9690	7790	7220	6700	6130	5560	4750				
							23	21340	17160	15900	14760	13500	12250	10460				
							2.4	12850	10330	9580	8880	8130	7370	6300				
							35	28300	22750	21100	19560	17910	16230	13880				
							3.2	15810	12710	11780	10930	10000	9070	7750				
							46	34820	28000	25950	24070	22030	19980	17070				
							4.0	18870	15170	14060	13040	11930	10820	9250				
							58	41560	33410	30970	28720	26280	23830	20370				

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Mixed Application						
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	20

		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
800/60 R32	DW27 B	800 31.5	1800 70.9	807 31.8	5429 213.7	185D ⊕/⊙	0.8	6120	4920	4560	4230	3870	3510	3000
							12	13480	10840	10040	9320	8520	7730	6610
							1.6	9690	7790	7220	6700	6130	5560	4750
							23	21340	17160	15900	14760	13500	12250	10460
							2.4	12850	10330	9580	8880	8130	7370	6300
							35	28300	22750	21100	19560	17910	16230	13880
							3.2	15810	12710	11780	10930	10000	9070	7750
							46	34820	28000	25950	24070	22030	19980	17070
							4.0	18870	15170	14060	13040	11930	10820	9250
							58	41560	33410	30970	28720	26280	23830	20370

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Mixed Application						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
VF900/6 5R32	DW30 B DW31 B	925 36.4	1986 78.2	841 33.1	5880 231.5	197D ⊕/⊙	0.8	11830	9510	8820	8180	7480	6790	5800
							12	26060	20950	19430	18020	16480	14960	12780
							1.2	15300	12300	11400	10580	9680	8780	7500
							17	33700	27090	25110	23300	21320	19340	16520
							1.6	18360	14760	13680	12690	11610	10530	9000
							23	40440	32510	30130	27950	25570	23190	19820
							2.0	19890	15990	14820	13750	12580	11410	9750
							29	43810	35220	32640	30290	27710	25130	21480
							2.8	26210	21070	19530	18120	16580	15030	12850
							41	57730	46410	43020	39910	36520	33110	28300