

FARM IMPLEMENT 800R



Agricultura

Implementos Frontais

Radial



1 (Padrão de costelas) Pegada mais larga e pressão no solo mais baixa

2 (Design especial de ombro) Firme aderência

3 (Terminais com ombros arredondados) Excelentes capacidades de auto-limpeza

4 (Construção com cintas de aço) Proteção contra perfurações

Sizes

Size	Rim
340/60R16.5	11
380/55R16.5	12
440/55R18	14
500/40R16.5	16
500/50R17	16
620/40R22.5	AG20.00
620/50R22.5	AG20.00
VF445/50R22.5	AG14.00

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)		
								Speed,km/h(mph)		
		SW	OD					Free Rolling		
		mm	mm					10	40	50
		in	in	in	in	in	bar	6	25	31
340/60R16.5	11	325 12.8	827 32.6	373 14.7	2416 95.1	145A833 A8 ⊕/⊙	0.8	1890	1350	1220
							12	4160	2970	2690
							1.6	2510	1790	1610
							23	5530	3940	3550
							2.4	2980	2130	1920
							35	6560	4690	4230
							3.2	3370	2410	2170
							46	7420	5310	4780
							4.0	3700	2640	2380
							58	8150	5810	5240
							5.0	4060	2900	2610
							73	8940	6390	5750

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)		
								Speed,km/h(mph)		
		SW	OD					Free Rolling		
		mm	mm					10	40	50
		in	in	in	in	in	psi	6	25	31
380/55R16.5	12	380 15	840 33.1	378 14.9	2454 96.6	150A838 A8 ⊕/⊙	0.8	1530	1090	980
							12	3370	2400	2160
							1.6	2040	1460	1310
							23	4490	3220	2890
							2.4	2420	1730	1560
							35	5330	3810	3440
							3.2	2730	1950	1760
							46	6010	4300	3880
							4.0	3010	2150	1940
							58	6630	4740	4270
							5.0	3300	2360	2120
							73	7270	5200	4670

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)		
								Speed,km/h(mph)		
		SW	OD					Free Rolling		
		mm	mm					10	40	50
		in	in	in	in	in	psi	6	25	31
440/55R18	14	420 16.5	940 37	422 16.6	2746 108.1	159A847 A8 ⊕/⊙	0.8	2810	2010	1810
							12	6190	4430	3990
							1.6	3780	2700	2430
							23	8330	5950	5350
							2.4	4490	3210	2890
							35	9890	7070	6370
							3.2	5070	3620	3260
							46	11170	7970	7180
							4.0	5320	3800	3420
							58	11720	8370	7530
							5.0	6130	4375	3940
							73	13500	9640	8680

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)		
								Speed,km/h(mph)		

		SW	OD					Free Rolling		
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	10	40	50
		in	in	in	in	in	psi	6	25	31
500/40R16.5	16	480 18.9	820 32.3	370 14.6	2396 94.3	153A841 A8 ⊕/⊙	0.8	1570	1120	1010
							12	3460	2470	2220
							1.6	2520	1800	1620
							23	5550	3960	3570
							2.4	3300	2360	2120
							35	7270	5200	4670
							3.2	4060	2900	2610
							46	8940	6390	5750
							4.0	4830	3450	3110
							58	10640	7600	6850
							5.0	5110	3650	3290
							73	11260	8040	7250

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Mixed Application									
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in					in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
500/50R 17	16	503 19.8	932 36.7	416 16.4	2723 107.2	151D ⊕/⊙	0.8	2130	1670	1400	1260	1120	925				
							12	4690	3680	3080	2780	2470	2040				
							2.4	4490	3510	2940	2650	2360	1950				
							35	9890	7730	6480	5840	5200	4300				
							3.2	5640	4410	3700	3330	2960	2450				
							46	12420	9710	8150	7330	6520	5400				
							5.5	7940	6210	5210	4690	4170	3450				
							80	17490	13680	11480	10330	9190	7600				

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Mixed Application									
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in					in	in	in	in	psi	Static	6	19	25	31
620/40R 22.5	AG20.00	620 24.4	1080 42.5	489 19.3	3155 124.2	154D ⊕/⊙	0.8	2790	2190	1830	1650	1470	1215				
							12	6150	4820	4030	3630	3240	2680				
							1.6	4370	3420	2870	2580	2300	1900				
							23	9630	7530	6320	5680	5070	4190				
							2.4	5750	4500	3780	3400	3030	2500				
							35	12670	9910	8330	7490	6670	5510				
							3.2	7250	5670	4760	4280	3810	3150				
							46	15970	12490	10480	9430	8390	6940				
							3.6	7940	6210	5210	4690	4170	3450				
							52	17490	13680	11480	10330	9190	7600				
							4.0	8630	6750	5660	5100	4540	3750				
							58	19010	14870	12470	11230	10000	8260				

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)									
								Speed,km/h(mph)									
		SW	OD					Mixed Application									
		mm	mm					mm	mm	mm	bar	Static	10	30	40	50	65
		in	in					in	in	in	psi	Static	6	19	25	31	40
620/50R 22.5	AG20.0 0	620 24.4	1192 46.9	534 21	3483 137.1	161D ⊕/⊙	0.8	3340	2610	2190	1970	1750	1450				
							12	7360	5750	4820	4340	3850	3190				
							1.6	5290	4140	3470	3130	2780	2300				

							23	11650	9120	7640	6890	6120	5070
							2.4	7070	5540	4640	4180	3720	3075
							35	15570	12200	10220	9210	8190	6770
							3.2	8630	6750	5660	5100	4540	3750
							46	19010	14870	12470	11230	10000	8260
							3.6	9490	7430	6230	5610	4990	4125
							52	20900	16370	13720	12360	10990	9090
							4.0	10640	8330	6980	6290	5600	4625
							58	23440	18350	15370	13850	12330	10190

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
								Speed,km/h(mph)						
		SW	OD					Mixed Application						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
VF445/5 OR22.5	AG14. 00	445 17.5	1016 40	457 18	2968 116.9	167D ⊕ / ⊖	0.8	3130	2450	2490	2050	1850	1650	1360
							12	6890	5400	5480	4520	4070	3630	3000
							2.0	5750	4500	4580	3780	3400	3030	2500
							29	12670	9910	10090	8330	7490	6670	5510
							3.0	6900	5400	5480	4530	4080	3630	3000
							44	15200	11890	12070	9980	8990	8000	6610
							4.0	9490	7430	7530	6230	5610	4990	4125
							58	20900	16370	16590	13720	12360	10990	9090
							5.0	10060	7880	7990	6610	5950	5290	4375
							73	22160	17360	17600	14560	13110	11650	9640
							6.0	11210	8780	8910	7360	6630	5900	4875
							87	24690	19340	19630	16210	14600	13000	10740
							6.7	12540	8940	9700	7680	7030	6380	5450
							97	27620	19690	21370	16920	15480	14050	12000