CEAT SPECIALTY
AGRICULTURE & OTR TYRES

FARMAX R70/R75

- Agricultura
- Tractor
- Radial

(Mayor ángulo y superposición de orejetas en el centro) Mejor transitabilidad

(Profundidad de la banda de rodadura R1-W) Mayor vida útil de los neumáticos



(Hombro redondeado) Reducción del daño al suelo y a los cultivos

(Ángulo inferior en el hombro) Tracción superior

Size	Rim
400/75R38	W13

Size	RIM	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended load,kg (lbs)						
		SW	OD					Speed,km/h(mph)						
								Tractor Application						
		mm	mm	mm	mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
		in	in	in	in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
400/75 R38	W13 W12 W14	404 15.9	1565 61.6	723 28.5	4646 182.9	138D/ 141A8	0.8	3610	2360	1930	1810	1720	1650	1570
							12	7950	5200	4250	3990	3790	3630	3460
							1.0	4120	2690	2200	2060	1960	1880	1790
							15	9070	5930	4850	4540	4320	4140	3940
							1.4	5010	3270	2680	2510	2390	2290	2180
							20	11040	7200	5900	5530	5260	5040	4800
							1.6	5430	3540	2900	2710	2580	2480	2360
							23	11960	7800	6390	5970	5680	5460	5200